1	2	3	4	5	6	7
25	ГОСТ Р 51724	Рабочее место.	-	-	Коэффициент ослабления интенсивности геомагнитного поля	-
					Постоянные магнитные поля (геомагнитного и гипогеомагнитного уровня): Уровень напряженности постоянного магнитного поля	(0,5-200) А/м
26	Руководство по эксплуатации БВЕК 570000 001 РЭ Магнитомер трехкомпонентный малогабаритный МТМ-01	Рабочее место.	-	-	Коэффициент ослабления интенсивности геомагнитного поля	-
					Постоянные магнитные поля (геомагнитного и гипогеомагнитного уровня): Уровень напряженности постоянного магнитного поля	(0,5-200) А/м
27	ГОСТ 12.4.077	Рабочее место.	-	-	Коэффициент ослабления интенсивности геомагнитного поля	(1-50) отн. единиц
					Ультразвук: Уровень звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц ультразвука воздушного	(22-139) дБ
28	ГОСТ 12.1.001	Рабочее место.	-	-	Ультразвук: Уровень звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц ультразвука воздушного	(22-139) дБ
29	Руководство по эксплуатации РЭ 4381-007-98301696-09 Система измерения, анализа и регистрации динамических процессов (Шумомер, виброметр, анализатор спектра) ЭКОФИЗИКА	Рабочее место.	-	-	Уровень звукового давления в 1/3 12,5; октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 1 00 кГц ультразвука воздушного	(22-139) дБ
					Уровень звукового давления в октавных	